

Specifiche

SS540

Numero Moduli	1
Capacità Serbatoio Flussante	1 Lt
Tipo Nozzle Spray	Germany Jet Valve (Spot and line spraying)
Precisione Spray	0.1mm
Regolazione Altezza Spray	Automatica
Sistema Controllo Spray	Electronic Flow Meter
Tipo Serbatoio Flussante	Serbatoio a pressione
Tipo Preriscaldamento	Infrarossi + Hot Air
Numero Zone Preriscaldamento	1 Lato top e bottom
Range Temperatura Preriscaldamento	0 – 250° C.
Tempo Riscaldamento	15 minuti circa
Sistema Controllo	PC+PLC
Diametro Nozzle	Diametro 2.5 - 30mm
Sistema Pulizia Nozzle	Distributore automatico cleaner
Numero Pozzetti	1
Materiale Pozzetto	Titanio

INDUSTRIA

4.0



Specifiche	SS540
Capacità Pozzetto	12 Kg
Temperatura Massima Pozzetto	350° C.
Controllo Onda	Pompa Elettromagnetica
Tempo Riscaldamento	< 60 min.
Sistema Di Caricamento Automatico Filo	Opzionale
Area Di Lavoro	500 x 500 mm
Sistema Caricamento	Online
Altezza Massima PCB Lato Top	120 mm
Altezza Massima PCB Lato Bottom	60 mm
Massima Portata PCB	< 20 Kg
Spessore PCB	0,5 – 6,0 mm
Tolleranza Bordo PCB	3 mm
Altezza Caricamento PCB	900±20mm
Caratteristiche Azoto	Purezza 99.999%
Consumo Azoto	>3 m³/h
Alimentazione	3P5W, 380VAC±10%, 50/60HZ
Dimensioni	L1850*W1850*H1650mm
Peso	800 Kg

