

Specifiche	N300	
Convogliatore	Finger	Titanio
	Larghezza Massima PCB	300 Mm
	Pulizia Finger	Automatica
	Regolazione Larghezza	Manuale
	Altezza Caricamento	750±20 Mm
	Direzione Trasporto	L-R
Flussaggio	Velocità Convogliatore	0-1800 Mm/Min
	Sistema	Spray
Preriscaldamento	Capacità Serbatoio	5.2 Lt
	Numero Zone	3
	Lunghezza Preriscaldamento	1450 Mm
	Tipo Preriscaldamento	Aria Calda Lato Bottom
	Range Temperatura	0 -150°C
	Tempo Riscaldamento	10-15 Min
	Sistema Controllo Temp.	PID + SSR
Saldatura	Capacità Pozzetto	280 Kg
	Materiale Pozzetto	Inox 316l SS

INDUSTRIA

4.0



JAGUAR AUTOMATION



Specifiche

N300

Saldatura

Range Temperatura	0 - 300°C
Sistema Controllo Temp.	PID + SSR
Tempo Riscaldamento	120 min
Accensione Con Timer	Standard
Tipo Onda	Turbulence Wave + Mirror Wave
Regolazione Altezza	Manual
Angolo Convogliatore	4-7°

Generali

Sistema Controllo	PC Control
Dimensioni	3600 x 1250 x 1650 mm
Peso	1200 Kg
Alimentazione	3PH 380V 50HZ (Option: 220V)
Consumo Totale	19KW / 5-7 KW
Motori Onda	180Wx2pcs 220V

INDUSTRIA

4.0



JAGUAR AUTOMATION

